

# Produktinformation

## Alles für die perfekte Montage von Fernwärmerohr-Überwachungssystemen

Passend zu den hochwertigen Fernwärmeüberwachungs-Produkten bietet LANCIER Monitoring zweckmäßiges Qualitäts-Zubehör an:

LANCIER Monitoring GmbH  
Gustav-Stresemann-Weg 11  
48155 Münster, Germany  
Tel. +49 (0) 251 674 999-0  
Fax +49 (0) 251 674 999-99  
mail@lancier-monitoring.de  
www.lancier-monitoring.de

Zubehör	Kurzbeschreibung	Bestell-Nr.
	<b>Hitzebeständiges Kabel LM-2</b> Zweidrige Leitung mit idealen Montageeigenschaften zur Herausführung von Überwachungssensoren aus Kunststoffmantelrohren z. B. in eine Anschlussdose. Sehr hohe Beständigkeiten gegenüber Hitze und chemischen Einflüssen durch PFA-Isolierung. Aderquerschnitt: 0,75 mm <sup>2</sup>	076222.000
	<b>Hitzebeständiges Kabel LM-4</b> Vierdrige Leitung mit idealen Montageeigenschaften zur Verbindung von der Anschlussdose zu einem nachgeschalteten Überwachungsgerät. Sehr hohe Beständigkeiten gegenüber Hitze und chemischen Einflüssen durch PFA-Isolierung. Aderquerschnitt: 0,75 mm <sup>2</sup>	076223.000
	<b>Rohrfühleranschluss LM-RA</b> zum Anschweißen an das Mediumrohr für den mechanisch und elektrisch einwandfreien Anschluss des Rohrpotentials und der Überwachungsadern.	075209.000
	<b>Anschlussdose</b> Mit Klemmleiste für 8 Litzen bis 4 mm <sup>2</sup> Querschnitt Schutzart IP66 nach EN60529/DIN VDE 0470-1 Plombierbar, witterungsbeständig Inkl. Befestigungsmaterial, Kabelverschraubungen 1 x M16, 1 x M20 und Mehrfachdichtsatz Abmessungen (H x B x T): 94 x 94 x 57 mm	074895.000
	<b>Verteildose</b> Mit Klemmleiste für 12 Litzen bis 4 mm <sup>2</sup> Querschnitt Schutzart IP66 nach EN60529/DIN VDE 0470-1 Plombierbar, witterungsbeständig Inkl. Befestigungsmaterial, Kabelverschraubungen 2 x M20, 1 x M25 und Mehrfachdichtsatz Abmessungen (H x B x T): 110 x 110 x 66 mm	075613.000
	<b>Verteildose</b> Mit Klemmleiste für 16 - 34 Litzen bis 4 mm <sup>2</sup> Querschnitt Schutzart IP66 nach EN60529/DIN VDE 0470-1 Plombierbar, witterungsbeständig Inkl. Befestigungsmaterial, Kabelverschraubungen 3 x M20 und Mehrfachdichtsatz Abmessungen (H x B x T): 254 x 180 x 90 mm	076206.0XX

XX = Anzahl der Klemmen (16 - 34)