

Alles für die perfekte Montage von Fernwärmerohr-Überwachungssystemen

Passend zu den hochwertigen Fernwärmeüberwachungs-Produkten bietet LANCIER Monitoring zweckmäßiges Qualitäts-Zubehör an:

LANCIER Monitoring GmbH
Gustav-Stresemann-Weg 11
48155 Münster, Germany
Tel. +49 (0) 251 674 999-0
Fax +49 (0) 251 674 999-99
mail@lancier-monitoring.de
www.lancier-monitoring.de

Zubehör	Kurzbeschreibung	Bestell-Nr.
	<p>Hitzebeständiges Kabel LM-2 Zweidrige Leitung mit idealen Montageeigenschaften zur Herausführung von Überwachungssensoren aus Kunststoffmantelrohren z. B. in eine Anschlussdose. Sehr hohe Beständigkeiten gegenüber Hitze und chemischen Einflüssen durch PTFE/PFA-Isolierung. Aderquerschnitt: 0,75 mm²</p>	075276.025
	<p>Hitzebeständiges Kabel LM-4 Vierdrige Leitung mit idealen Montageeigenschaften zur Verbindung von der Anschlussdose zu einem nachgeschalteten Überwachungsgerät. Sehr hohe Beständigkeiten gegenüber Hitze und chemischen Einflüssen durch PTFE/PFA-Isolierung. Aderquerschnitt: 0,75 mm²</p>	075277.050
	<p>Rohrfühleranschluss LM-RA zum Anschweißen an das Mediumrohr für den mechanisch und elektrisch einwandfreien Anschluss des Rohrpotentials und der Überwachungsadern.</p> 	075209.000
	<p>Anschlussdose Mit Klemmleiste für 8 Litzen bis 4 mm² Querschnitt Schutzart IP66 nach EN60529/DIN VDE 0470-1 Plombierbar, witterungsbeständig Inkl. Befestigungsmaterial, Kabelverschraubungen 1 x M16, 1 x M20 und Mehrfachdichtsatz Abmessungen (H x B x T): 94 x 94 x 57 mm</p>	074895.000
	<p>Verteildose Mit Klemmleiste für 12 Litzen bis 4 mm² Querschnitt Schutzart IP66 nach EN60529/DIN VDE 0470-1 Plombierbar, witterungsbeständig Inkl. Befestigungsmaterial, Kabelverschraubungen 2 x M20, 1 x M25 und Mehrfachdichtsatz Abmessungen (H x B x T): 110 x 110 x 66 mm</p>	075613.000
	<p>Verteildose Mit Klemmleiste für 16 - 34 Litzen bis 4 mm² Querschnitt Schutzart IP66 nach EN60529/DIN VDE 0470-1 Plombierbar, witterungsbeständig Inkl. Befestigungsmaterial, Kabelverschraubungen 3 x M20 und Mehrfachdichtsatz Abmessungen (H x B x T): 254 x 180 x 90 mm</p>	076206.0XX

XX = Anzahl der Klemmen (16 - 34)