

Produktinformation

Monitoring Station MUX 101-DW

für universelle Überwachungsaufgaben

Die MUX 101 DW ist eine kompakte Messplattform für die Überwachung von Kupferkabel- und Glasfasernetzen sowie den dazugehörigen Anlagen und Geräten. Die 16 Messkanäle können wahlweise für adressierbare Sensoren oder als Kontakteingang programmiert werden. Die angeschlossenen Sensoren und Kontakte werden zyklisch gemessen.

Der UMS-Server ruft die Mess- und Systemdaten regelmäßig via Intranet (Ethernet, TCP/IP) ab. Er bewertet den Zustand der Messpunkte und speichert alle Daten in seiner Datenbank ab.

Alle Anschluss- und Kontrollelemente sind in einem Gehäuse für Wandmontage untergebracht. Die Anschlüsse sind leicht zugänglich in Schraubklemmtechnik ausgeführt. So entfallen kostspielige Spezialkabel, und die Montage lässt sich sehr einfach durchführen.



LANCIER Monitoring GmbH

Gustav-Stresemann-Weg 11
48155 Münster, Germany

Tel. +49 (0) 251 674 999-0

Fax +49 (0) 251 674 999-99

mail@lancier-monitoring.de

www.lancier-monitoring.de

Technische Daten

Betriebsspannung	38 .. 72 V DC
Leistungsaufnahme	typ. 4 VA DC
Messkanäle	16, wahlweise für adressierbare Sensoren oder potentialfreie Kontakte
Bei Programmierung als Q-Kanal	
Anzahl Sensoren / Messkanal	max. 127
Messbereich	700 .. 2400 Hz
Eingangsempfindlichkeit	≥ 35 dB typ. (600 Ω)
Schutz	Kurzschlussfest, nicht gemessene Kanäle werden kurzgeschlossen
Messspannung U_{ATX}	Eingangsspannung minus 5 V
Bei Programmierung als C-Kanal	
Schleifenwiderstand	max. R-Schleife = U_{ATX/I_S} mit Schaltstrom $I_S = 10$ mA typ.
Betriebstemperaturbereich	0 .. +40 °C
Lagertemperaturbereich	-5 .. +60 °C
Zulässige Feuchte	0 .. 95 % rel. Feuchte, nicht kondensierend
Elektromagnetische Verträglichkeit	61000-6-1/2 und 61000-6-3/4
Datensicherheit	Batteriepuffer (2 Jahre)
Abmessungen (H x B x T)	260 x 355 x 100 mm
Gewicht	ca. 3 kg

Bestellangaben

Monitoring Station MUX 101-DW

im Gehäuse für die Wandmontage, mit konfektioniertem Ethernetkabel
Versorgungsspannung 38-72 V DC

Bestell-Nr. 072681.000

Externes Netzgerät Versorgungsspannung 230 V AC

Bestell-Nr. 062025.000

19" 6HE Adapter für die Montage in 19"-Gestellen oder Schränken

Bestell-Nr. 061713.000

Produktinformation

Monitoring Station MUX 101-DW

für universelle Überwachungsaufgaben

LANCIER Monitoring GmbH

Gustav-Stresemann-Weg 11
48155 Münster, Germany

Tel. +49 (0) 251 674 999-0

Fax +49 (0) 251 674 999-99

mail@lancier-monitoring.de

www.lancier-monitoring.de

Systemdiagramm

