

Información del Producto

Sistema de monitoreo MUX 101-DW

para tareas de supervisión universales

El MUX 101 DW es una plataforma compacta de medición para la vigilancia de redes de cables de fibra óptica y de cobre, así como de las correspondientes instalaciones y aparatos.

Los 16 canales se pueden programar o bien como sensores direccionables o como entrada de contacto. Los sensores integrados y los contactos se miden cíclicamente.

El servidor UMS consulta los datos periódicamente tanto del sistema como los de medición a través de Internet (Ethernet, TCP/IP) Éste valora el estado de los puntos de medición y almacena todos los datos en su banco de datos. Todos los elementos de conexión y de control se hallan en una caja, apta para

el montaje en la pared. Las conexiones son de fácil acceso con una técnica de bornes roscados. Así, de esta forma, desaparecen los cables especiales, tan caros, y el montaje es increíblemente sencillo.



Datos técnicos

Voltaje de servicio:	38 .. 72 V DC
Consumo de potencia:	typ. 4 VA DC
Canales de medición:	16, a elegir para sensores direccionables o como contactos sin potencial
Si se programa como canal Q:	
Cantidad de sensores / Canal de medición:	máx. 127
Campo de medición:	700 .. 2400 Hz
Sensibilidad de entrada:	≥ 35 dB typ. (600 Ω)
Protección:	Resistente al cortocircuito, Los canales que no se hayan medido se pondrán en cortocircuito
Tensión de medida U_{ATX} :	Tensión de entrada menos 5V
Si se programa como canal C:	
Resistencia de líneas en bucle:	Resistencia del bucle $R = U_{ATX/Is}$ con corriente de conmutación $Is =$ tipo 10 mA
Campo de la temperatura de servicio:	0 .. +40 °C
Campo de la temperatura de almacenaje:	-5 .. +60 °C
Humedad permitida:	0 .. 95% humedad relativa, no condensable
Compatibilidad electromagnética:	61000-6-1/2 y 61000-6-3/4
Seguridad de los datos:	Compensación de la batería (2 años)
Medidas (Altura x Longitud x Anchura):	260 x 355 x 100 mm
Peso:	ca. 3 kg

Datos del pedido

Sistema de monitoreo MUX 101-DW

En una cajita para el montaje en la pared

Tensión de alimentación 38 .. 72 V DC

N° de pedido: 072681.000

Aparato externo alimentado tensión de alimentación V AC

N° de pedido: 062025.000

Adaptadores 6HE de 19" para el montaje en bastidores de 19" o armarios

N° de pedido: 061713.000

LANCIER Monitoring GmbH

Gustav-Stresemann-Weg 11
48155 Münster, Germany

Tel. +49 (0) 251 674 999-0

Fax +49 (0) 251 674 999-99

mail@lancier-monitoring.de

www.lancier-monitoring.de

Información del Producto

Sistema de monitoreo MUX 101-DW

para tareas de supervisión universales

LANCIER Monitoring GmbH

Gustav-Stresemann-Weg 11
48155 Münster, Germany

Tel. +49 (0) 251 674 999-0

Fax +49 (0) 251 674 999-99

mail@lancier-monitoring.de

www.lancier-monitoring.de

Diagrama del sistema

