

Technische Daten	OF86R-15ST	OF86R-25ST	OF87R-15ST	OF87R-25ST
Schalldruckpegel	44 dB(A)	44 dB(A)	46 dB(A)	46 dB(A)
Ansaugleistung	34 l/min	34 l/min	82 l/min	82 l/min
Lieferleistung max. bei 8 bar	4,5 l/min	4,5 l/min	20 l/min	20 l/min
Kompressor-Anzahl	1			
Tankgröße	15 l	25 l	15 l	25 l
Zulässige Umgebungstemperatur	+1°C bis +40°C			
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz			
Stromaufnahme	1,7 A	1,7 A	2,5 A	2,5 A
Thermoschutz	Integriert			
Einschaltdauer	100 %			
Filterdruckminderer mit Filter und Wasserabscheider	5 µm			
Gewicht	40,6 kg	42,6 kg	43 kg	45 kg
Breite	625 mm			
Tiefe	560 mm			
Höhe	720 mm	785 mm	720 mm	785 mm
Bestell-Nr.	075860.000	075865.000	075861.000	075866.000



Jun-Air Kompressor OF-86R-15ST



Jun-Air Kompressor OF-87R-25ST

Flüsterleise Kompressoren

Technische Daten	OF301-15ST	OF301-25ST	OF302-15ST	OF302-25ST	OF302-40ST
Schalldruckpegel	46 dB(A)				
Ansaugleistung	54 l/min	54 l/min	108 l/min	108 l/min	108 l/min
Lieferleistung max. bei 8 bar	12 l/min	12 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min
Kompressor-Anzahl	1				
Tankgröße	15 l	25 l	15 l	25 l	40 l
Zulässige Umgebungstemperatur	+1°C bis +40°C				
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz				
Stromaufnahme	5,8 A				
Thermoschutz	Integriert				
Einschaltdauer	100 %				
Filterdruckminderer mit Filter und Wasserabscheider	5 µm				
Gewicht	46 kg	48 kg	49 kg	51 kg	57 kg
Breite	625 mm				625 mm
Tiefe	560 mm				445 mm
Höhe	720 mm	785 mm	720 mm	785 mm	845 mm
Bestell-Nr.	075862.000	075867.000	075863.000	075868.000	075934.000



Jun-Air Kompressor OF302-40ST



Jun-Air Kompressorsteuerung mit Trocknereinheit

Flüsterleise Kompressoren

Das Schallschutzgehäuse mit optimierter Kühlung ermöglicht den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 0 °C bis + 40 °C im Dauerbetrieb. Ein integrierter thermischer Schutz verhindert die Überhitzung des Kompressors, falls die Kühlung ausfallen sollte.

Die Jun-Air OF-ST Serie gibt es in verschiedenen Ausführungen mit einer Lieferleistung von 4,5 bis 30 l/min bei 8 bar, mit Tankgrößen von 15, 25, und 40 l.

Die Anlagen sind mit einem Membrantrockner ausgestattet, der eine Ausgangsluftqualität gemäß ISO 8573-1 - 2010, 1-3-1 liefert.

- **Staubklasse 1 (0,01 µm)**
- **Wasserklasse 3 (Drucktaupunkt -20 °C)**
- **Ölklasse 1 (ölfrei)**



Zusatzausrüstung

Betriebsstundenzähler
Bestell-Nr: 075904.000



Lenkrollen
mit Feststellbremse für
Anlagen mit 15/25 l Tank
Bestell-Nr: 075818.000



Ihr JUN-AIR-Partner